

**L&C arcetto Sessel 1-2-3 Sitzler 446****2010-10-22**

Gestell	<p>Gestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3  Zwei Seitenteile aus je zwei Bügel und zwei Querstreben aus RR 25 x 2 sauber verlötet.  Die Seitenteile werden dann mit drei Querstreben aus RR 25 x 2 verlötet.  Polsteraufnahme aus L-Profil 20 x 40 x 2 angeschweißt. Dann wird das Gestell verchromt.  Die Latten aus Flachmaterial 20 x 40 x 5 werden nach dem Pulvern auf das L-Profil aufgeschraubt.</p>			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom  Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom.  Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt.</p>			
Gleiter	<p>Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund.</p>			
Polster	<p>Polyäther-Formschaum  Lehne 200mm stark  Sitz 220mm stark,  Armlehne 180mm stark</p>			
Bezüge	<p>nach Kollektion</p>			
Maße	Breite	90 cm	145 cm	200 cm
	Sitzbreite	52 cm	107 cm	162 cm
	Tiefe	73 cm	73 cm	73 cm
	Höhe	71 cm	71 cm	71 cm
	Sitzhöhe	40 cm	40 cm	40 cm
	Sitztiefe	50 cm	50 cm	50 cm